

BOIS DE CHAUFFAGE

Caractéristiques certifiées

ESSENCES

Chêne – Charme – Hêtre – Frêne – Érable

HUMIDITÉ

en % sur masse humide

Prêt à l'emploi

$10\% \leq H \leq 20\%$

LONGUEUR

en cm

$\leq 40 \text{ cm} \pm 2 \text{ cm}$

$> 40 \text{ cm} \pm 4 \text{ cm}$

VOLUME EMPILÉ

en dm^3

Tolérance de volume : [0 et +5%] du volume indiqué

Les bonnes pratiques

- Le stockage du bois doit s'effectuer dans un lieu ventilé, à l'abri des intempéries, et sans contact direct avec le sol, afin de le préserver de l'humidité.
- Choisir une taille de bûche adaptée à son appareil. Pour les poêles, l'utilisation de bois de chauffage ayant un diamètre inférieur à 15 cm est recommandée.
- Mélanger les bûches non fendues et non écorcées avec des bûches fendues, afin de limiter la quantité d'écorces dans le foyer

- Allumer le feu par le haut, afin réduire les émissions de particules fines lors de l'allumage.


LA TECHNIQUE DE L'ALLUMAGE INVERSÉ

1 Ouvrez toutes les arrivées d'air de l'appareil.

2 Empilez les bûches, celles de plus petit diamètre en haut. Ne surchargez pas le foyer et espacez les bûches pour que l'air circule.

3 Placez des petits morceaux de résineux sec et un cube d'allumage (sans produit pétrolier) sur le dessus.

4 Allumez le cube et fermez la porte.



5 Baissez les apports d'air au bout de 30 à 40 minutes si votre foyer était froid à l'allumage et au bout de 10 minutes si le foyer était déjà chaud.